

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. LE_0892 560 0_00_M_Acetatsilikon Nasszelle

**Tegemist on saksa keelest tõlgitud versiooniga.
Kahtluste korral kehtib saksakeelne originaaltekst**

**1 Tootetüübi kordumatu
identifitseerimiskood:**

Atsetaatsilikoon märgementidele
Art-nr 0892 560 0 kuni 0892 560 9; 0892 560 12 kuni 0892 560 15
Välja arvatud 0892 560 10 ja 0892 560 11

2 Kavandatud kasutusala(d):

Vuukide tihendmaterjal fassaadielementide jaoks
EN 15651-1: 2012 F-EXT-INT CC

Klaasimishermeetikud

EN 15651-2: 2012 G-CC

Sanitaarruumide hermeetikud

EN 15651-3: 2012 S

3 Tootja:

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17
D - 74653 Künzelsau

4 Toimivuse püsivuse

hindamise ja kontrolli süsteem(id):

Süsteem 3
Süsteem 3 tuletundlikkuse jaoks

5 Ühtlustatud norm:

EN 15651-1/-2/-3: 2012

Teavitatud asutus(ed):

01213

6 Deklareeritud toimivus(ed):

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
Tervist ja/või keskkonda kahjustavate kemikaalide eraldamine	< 1 %, 10 g/l	
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus:		
Tihendusvõime	≤ 2 mm	
Mahu kadu	≤ 10%	
Vastupidavus	Sooritatud	
Tõmbeomaduste määramine eelpinge all pärast vette kastmist	Tõrgeteta	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Tõmbetugevus -30°C juures	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1: 2012
Tõmbeomadused eelpinge all -30°C juures	Tõrgeteta	EN 15651-2: 2012
Nakkeomaduste ja nidususe määramine pärast kunstliku valguse kätte jätmist	Tõrgeteta	EN 15651-2: 2012
Taastusvõime	≥ 70%	
Mikroorganismide mõju määramine	Klass 1	EN 15651-3: 2012

Eespool nimetatud toodete toimivus vastab deklareeritud toimivusele / deklareeritud toimivustele. Vastavusdeklaratsiooni koostamise eest kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 vastutab ainuisikuliselt eespool nimetatud tootja.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Frank Wolpert
(prokurist-tooteturundusjuht)
Künzelsau, 05.04.2019



Dr ins. Siegfried Beichter
(prokurist-kvaliteedijuht)