

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. LE_0892 560 0_00_M_Acetatsilikon Nasszelle

**Jedná o verzi přeloženou z němčiny.
V případě pochybností platí německý originál.**

**1 Jednoznačný identifikační kód
typu výrobku:**

Acetátový silikon pro sanitární buňku
Č. výr. 0892 560 0 až 0892 560 9; 0892 560 12 až 0892 560 15
Kromě 0892 560 10 a 0892 560 11

2 Zamýšlené/zamýšlená použití:

Těsnicí materiály pro spáry pro fasádové elementy
EN 15651-1: 2012 F-EXT-INT CC
Těsnicí materiály pro spáry pro zasklení
EN 15651-2: 2012 G-CC
Těsnicí materiály pro spáry v oblasti sanity
EN 15651-3: 2012 S

3 Výrobce:

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D - 74653 Künzelsau

**4 Systém(y) pro hodnocení a kontrolu
stálosti vlastností:**

Systém 3
Systém 3 pro reakci na oheň

5 Harmonizovaná norma:

EN 15651-1/-2/-3: 2012

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 01213

6 Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Podstatné charakteristické vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
Uvolňování chemikálií ohrožujících zdraví anebo životní prostředí Obsah prchavých organických sloučenin (VOC):	<1 %, 10 g/l	
Odolnost	≤2 mm	
Ztráta objemu	≤10 %	
Trvanlivost	Vyhověl	
Stanovení tahové vlastnosti pod předpětím po ponoření do vody	Žádné selhání	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Pevnost v tahu při -30 °C	≤0,9 MPa	EN 15651-1: 2012
Tahové vlastnosti pod přepětím při -30 °C	Žádné selhání	EN 15651-2: 2012
Adhezní a kohezní chování po vystavení umělému světlu	Žádné selhání	EN 15651-2: 2012
Schopnost regenerace	≥70 %	
Stanovení působení mikroorganismů	Třída 1	EN 15651-3: 2012

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsal za výrobce a jeho jménem:



Frank Wolpert
(zmocněnec, ředitel produktového managementu)
Künzelsau, 5.4.2019



Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(zmocněnec, ředitel oddělení jakosti)