

IZJAVA O SVOJSTVIMA**Br. LE_0892 560 0_00_M_Acetatsilikon Nasszelle**

**Ova je verzija teksta prevedena s njemačkog.
U slučaju dvojbe original na njemačkom ima prednost**

**1 Jedinstvena identifikacijska oznaka
tipa proizvoda:**

Silikon-acetat za sanitarne čvorove
Br. art. 020163 560 0 0892 0892 020163 9; 020163 560 020163
0892 020163 15

2 Namjena(e):

Osim 0892 560 10 i 0892 560 11
Izolacijski materijali za fuge fasadnih elemenata
EN 15651-1: 2012 F-EXT-INT CC
Izolacijski materijali za fuge ostakljenja
EN 15651-2: 2012 G-CC
Izolacijski materijal za fuge u sanitarnim čvorovima
EN 15651-3: 2012 S

3 Proizvođač:

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau

**4 Sustav/i za ocjenjivanje i provjeru
stalnosti svojstava:**

Sustav 3
Sustav 3 za ponašanje u slučaju požara

5 Usklađena norma:

EN 15651-1/-2/-3: 2012

Prijavljeno tijelo/a:

01213

6 Navedeno svojstvo/a:

Bitna obilježja	Svojstvo	Usklađene tehničke specifikacije
Ponašanje u slučaju požara	Klasa E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
Oslobađanje kemikalija opasnih za zdravlje i / ili okolinu Udio hlapivih organskih spojeva (VOC):	< 1 %, 10 g/l	
Stabilnost	≤ 2 mm	
Gubitak volumena	≤ 10%	
Trajnost	Postojano	
Ponašanje povlačenja uz prednaprezanje nakon uranjanja u vodu	Nema kvara	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Vlačna čvrstoća pri –30 °C	≥ 0,9 MPa	EN 15651-1: 2012
Ponašanje povlačenja uz prednaprezanje pri –30 °C	Nema kvara	EN 15651-2: 2012
Adhezija i kohezija nakon gašenja umjetnog svjetla	Nema kvara	EN 15651-2: 2012
Sposobnost vraćanja	≥ 70%	
Analiza djelovanja mikroorganizama	Razred 1	EN 15651-3: 2012

Svojstvo gore navedenog proizvoda odgovara navedenom svojstvu / navedenim svojstvima. Za izradu Izjave o svojstvima prema Odredbi (EU) br. 305/2011 isključivo je odgovoran gore navedeni proizvođač.

Potpisano za i u ime proizvođača od strane:



Frank Wolpert
(voditelj / upravljanje proizvodima)
Künzelsau, 5.4.2019.



dr. ing. Siegfried Beichter
(prokurist-voditelj odjela za kvalitetu)