

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Č. LE_0892 560 0_00_M_Acetatsilikon Nasszelle

**Jedná sa tu o preloženú nemeckú verziu.
V prípade pochybností platí nemecký originál**

**1 Jednoznačný identifikačný kód
typu výrobku:**

Acetát silikón sanitárny
Č. výr. 0892 560 0 až 0892 560 9; 0892 560 12 až 0892 560 15
Okrem 0892 560 10 a 0892 560 11

2 Účel(y) použitia:

Tesniace tmely na fasádne prvky
EN 15651-1: 2012 F-EXT-INT CC
Tesniace tmely na zasklievanie
EN 15651-2: 2012 G-CC
Tesniace tmely na škáry v sanitárnej oblasti
EN 15651-3: 2012 S

3 Výrobca:

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D - 74653 Künzelsau

**4 Systém alebo systémy na posudzovanie
a overovanie odolnosti parametrov:**

Systém 3
Systém 3 pre reakciu materiálu pri požiari

5 Harmonizovaná norma:

EN 15651-1/-2/-3: 2012

Notifikovaný orgán:

01213

6 Vlastnosti uvedené vo vyhlásení:

Podstatné vlastnosti	Vlastnosť	Harmonizované tech. špec.
Reakcia látky pri požiari	Trieda E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
Uvoľňovanie zdraviu škodlivých a/alebo životné prostredie ohrozujúcich chemikálií	< 1 %, 10 g/l	
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC):		
Rozmerová a tvarová stálosť	≤ 2 mm	
Objemová strata	≤ 10%	
Odolnosť	úspešne	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Určenie správania pri ťahu pri predpätí po ponorení do vody	bez zlyhania	
Pevnosť v ťahu pri -30 °C	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1: 2012
Správanie pri ťahu pri predpätí pri -30 °C	bez zlyhania	EN 15651-2: 2012
Adhézne a kohézne správanie po prerušení umelého svetla	bez zlyhania	EN 15651-2: 2012
Schopnosť návratu do pôvodného stavu	≥ 70%	
Určenie vplyvu mikroorganizmov	Trieda 1	EN 15651-3: 2012

Parameter vyššie uvedeného produktu zodpovedá vyhlásenému parametru/vyhláseným parametrom. Na vyhotovenie vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je zodpovedný sám vyššie uvedený výrobca.

Podpísané pre výrobcu a v mene výrobcu:



Frank Wolpert
(Prokurista - vedúci riadenia výrobkov)
Künzelsau, 5. 4. 2019



Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Prokurista - vedúci kvality)